



COMBINES MURAUX

Certifiée conforme ANSI Z358.1, EN 15154-1 et 2, DIN 12198:3, UNI9608 :1993

Pour la décontamination totale du corps et du visage avec un même équipement

→ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Les combinés muraux verticaux permettent un gain de place optimal. Ils peuvent être installés en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées.
- Une seule arrivée d'eau sans traversée de mur pour les 2 équipements est nécessaire.
- L'activation du lave-yeux et de la douche sont indépendantes. Le lave-yeux, avec vasque ou sans vasque, peut également être remplacé par une douchette avec flexible inox d'une longueur d'1m50, permettant un rinçage ciblé.



AF4285 - Combiné mural vertical Lave-yeux avec vasque



AF4295 - Combiné mural douchette 2 sorties - Lave-yeux par palette de commande Douche par tige

→ COMBINES MURAUX

POMME & VASQUE ABS	POMME & VASQUE INOX	DÉSIGNATION
AF4280	AF4280SS	Combiné vertical Lave-yeux sans vasque
AF4285	AF4285SS	Combiné vertical Lave-yeux avec vasque
AF4290	AF4290SS	Combiné vertical avec Douchette 1 sortie
AF4295	AF4295SS	Combiné vertical avec Douchette 2 sorties

→ INFOS TECHNIQUES :

- ARRIVEE D'EAU : 1" sans traversée de mur
- EVACUATION VASQUE : 1"1/4 BSP
- PRESSION : 2 bars recommandés. Min 1,5 - Max8
- VALVE DOUCHE : G 1" BSP réglé à 110l/min, ouverture automatique instantanée et fermeture manuelle
- VALVE LAVE-YEUX : G 1/2" BSP réglé à 22l/min, ouverture automatique instantanée et fermeture manuelle
- LAVE-YEUX : Erogateurs basse pression délivrant un flux d'eau aérée avec capuchons anti-poussière à éjection automatique