

## DOUCHES MURALES

Certifiée conforme ANSI Z358.1, EN 15154-1 et 2,  
DIN 12198:3, UNI9608 :1993

✓  
Pour le rinçage du corps  
par un déluge d'eau

### → CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Les douches murales peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, avec une alimentation d'eau en traversée de mur ou non (avec option support mural d'arrivée d'eau )



AF1110 - Douche horizontale



AF4100 - Douche horizontale  
+ douchette 1 sortie +support mural



OPTION 121 - Support mural

### → INFOS TECHNIQUES :

- ARRIVEE D'EAU : G 1"
- PRESSION : 2 bars recommandés - Min 1,5 – Max 8
- VALVE DOUCHE : G 1" BSP réglée à 110l/min

### → DOUCHES MURALES

POMME ABS	POMME INOX	TOUT INOX	Désignation
AF4100	AF4100 SS	-	Douche murale horizontale + douchette 1 sortie
AF 4110	AF4110 SS	-	Douche murale horizontale + douchette 2 sorties
AF4100	AF4100 SS	-	Douche murale horizontale + douchette 1 sortie
AF1110	AF1110 SS	AF 1110 TI	Douche murale horizontale