

## LAVE YEUX SUR PIED

**Certifiée conforme ANSI Z358.1, EN 15154-1 et 2, DIN 12198:3, UNI9608 :1993**

### → CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Les lave-yeux sur pied peuvent être installés en intérieur comme en extérieur et son activés soit par une palette à main, soit par une pédale.
- Une douchette pour le rinçage ciblé des vêtements peut être rajoutée.



AF2710 – Lave-yeux sur pied double commande (avec pédale)  
Par palette de commande ou pédale



AF2220 – Lave-yeux sur pied



AF2220FP – Lave-yeux incongelable, alimentation enterrée  
Par palette de commande



AF2240 – Lave-yeux sur pied + douchette, commande manuelle



AF2220TI – Lave-yeux sur pied tout inox, commande manuelle

Pour le rinçage des tissus fragiles du visage par un flux d'eau aérée à basse pression

LES LAVE-YEUX INCONGELABLES permettent une installation en extérieur soumises au gel prolongé.

La technique utilise des valves enterrées à 1m de profondeur en zone hors-gel, munies d'un drain automatique. Après usage toute l'eau résiduelle s'écoule par la vidange automatique de la vanne enterrée, de manière à vider complètement la tuyauterie.

### → INFOS TECHNIQUES :

- ARRIVÉE D'EAU : G 1/2" BSP
- EVACUATION : 1" 1/4 BSP
- PRESSION :
  - 2bars recommandés
  - Min 1,5- Max 8.
- VALVE LAVE-YEUX : G 1/2" BSP réglé à 22l/min
- LAVE-YEUX : Erogateurs basse pression délivrant un flux d'eau aérée avec capuchons anti-poussière à éjection automatique

### → LAVE YEUX SUR PIED

ABS	VASQUE INOX	TOUT INOX	DESCRIPTION
AF2220	AF2220SS	AF2220TI	Lave-yeux sur pied commande manuelle
AF2240	AF2240SS	-	Lave-yeux sur pied avec douchette
AF2710	AF2710SS	-	Lave-yeux sur pied double commande avec pédale
AF2220FP	-	-	Lave-yeux incongelable enterré

### → ACCESSOIRES

CODE	DESCRIPTION	Raccord*	Température de mise en fonctionnement	Température de fermeture de la vanne
AF5010 SS	Vanne de protection antigel (par vidange du tuyau) en acier inox	G 1/2" H	1,7°C	4°C
AF5012 SS	Vanne de protection surchauffe (par vidange du tuyau) en acier inox	G 1/2" H	40,5°C	35°C
AF5020	Vanne thermostatique	-	29°C	32°C
AF5030	Kit alarme visuelle et sonore avec interrupteur de débit	-	-	-

\*Veuillez nous consulter pour les raccords nécessaires